



便携式浊度计

- 符合JJG 880国家计量检定规程
- 用于天然水体、自来水、饮用水、游泳池、环保和工业用水等浊度测量
- 标配长效聚合物校准溶液, 通过EPA和ASTM认证, 安全无毒
- 两种读数模式, 可连续测量显示平均值, 提高测量精度
- 大尺寸TFT彩色显示屏
- 量程可自动切换



校准溶液 (标配)



样品瓶 (标配)
1#、2#样品瓶用于低浊度测量



TUR-P01-Y

技术参数

型号	TUR-P01-Y	TUR-P02-Y
光源	LED	钨灯
波长	860±30nm	400~600nm
电源	4节5号电池	3.7V可充电锂电池
适用范围	天然水体、有颜色的溶液	自来水、饮用水等低浊度溶液
测量范围	0~1000NTU (FNU)	
分辨率	0.01/0.1/1NTU (FNU)	
校准点	0.0NTU, 20.0NTU, 100NTU, 400NTU, 800NTU (2~5点)	
准确度	≤±8%	
重复性	≤±1.0%	
零点漂移	≤±0.5%FS/30min	
稳定性	≤±1.0%FS/30min	
检测器	硅光电池	
读数模式	常规模式/平均测量模式	
显示屏	TFT彩色显示屏	
工作环境	0~50℃, ≤70%RH, 无水汽凝结	
存储环境	仪器: -40~60℃	
	校准溶液: 5~30℃	
尺寸 (长×宽×高)	95×210×80mm	
重量	400g	

标准配置

型号	TUR-P01-Y	TUR-P02-Y
主机	1个	
样品瓶 (TUR-P-S18)	6瓶	
硅油	1瓶	
十字螺丝刀	1个	
无尘布	1个	
校准溶液	5瓶	
5号电池	4个	-
电源适配器	-	1个