



超声波清洗机



UCM-HC020



清洗篮 (标配)

- 广泛应用于科研, 医疗, 五金零件, 汽车配件, 珠宝, 眼镜, 口腔牙科, 钟表, 3D打印等行业
- 整机采用优质不锈钢
- 工业级换能器, 电功转换率高
- 内槽一次冲压成型, 无焊接处, 防水性能好

技术参数

型号	UCM-HC020	UCM-HC045	UCM-HC100	UCM-HC150	UCM-HC220	UCM-HC300
容量	2L	4.5L	10L	15L	22L	30L
内槽尺寸 (长×宽×高)	150×135×100mm	300×150×100mm	300×240×150mm	330×300×150mm	500×300×150mm	500×300×200mm
外形尺寸 (长×宽×高)	175×165×210mm	325×180×225mm	325×265×280mm	360×325×285mm	530×325×285mm	530×325×325mm
频率	40kHz	40kHz	40kHz	40kHz	40kHz	40kHz
超声波功率	60W	180/90W	240/120W	360/180W	480/240W	600/300W
加热功率	100W	200W	200W	300W	500W	500W
时间	7挡可调*	0~30min	0~30min	0~30min	0~30min	0~30min
加热温度	室温~65℃	室温~80℃	室温~80℃	室温~80℃	室温~80℃	室温~80℃
排水阀接头	/	/	3分管 (DN10)	3分管 (DN10)	3分管 (DN10)	3分管 (DN10)
电源	220V, 50Hz	220V, 50Hz	220V, 50Hz	220V, 50Hz	220V, 50Hz	220V, 50Hz
净重	2.22kg	4.4kg	7.1kg	8.8kg	12kg	13.4kg

*7挡可调: 60s, 180s, 300s, 600s, 900s, 30min, 60min

标准配置

主机	1台
清洗篮	1个