


螺距规

- 材质: 碳素钢
- 精度:
 - 公制螺纹: $\pm 0.03\text{mm}$ (螺距0.25~1.3mm)
 - $\pm 0.05\text{mm}$ (螺距1.4~7.0mm)
 - $\pm 0.07\text{mm}$ (螺距7.5~11.5mm)
- 美制统一螺纹, 惠氏螺纹:
 - $\pm 0.03\text{mm}$ (80~40TPI)
 - $\pm 0.05\text{mm}$ (38~10TPI)
 - $\pm 0.07\text{mm}$ (9~3-1/2TPI)



4825-128



公制螺纹60°

| 型号 | 测量范围 | 包含的螺距(mm) | 尺片数量 |
|----------|------------|--|------|
| 4825-128 | 0.25-2.5mm | 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 1.0 1.1 1.2 1.25 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.75 1.8 1.9 2.0 2.5 | 28 |
| 4825-123 | 0.2-6.0mm | 0.2 0.25 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 | 23 |
| 4825-117 | 0.5-7.0mm | 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 | 17 |
| 4825-122 | 1.0-11.5mm | 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 | 22 |

美制统一螺纹60°

| 型号 | 测量范围 | 包含的每英寸牙数 | 尺片数量 |
|----------|---------|--|------|
| 4825-324 | 4-30TPI | 4 4-1/2 5 5-1/2 6 7 8 9 10 11 11-1/2 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 27 28 30TPI | 24 |

公制螺纹60°和美制统一螺纹60°

| 型号 | 测量范围 | 包含的螺距或每英寸牙数 | 尺片数量 |
|----------|-----------|---|------|
| 4825-451 | 0.4-6.0mm | 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.9 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0mm | 51 |
| | 4-42TPI | 4 4-1/2 5 5-1/2 6 7 8 9 10 11 11-1/2 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 27 28 30 32 36 38 40 42TPI | |

公制螺纹60°和惠氏螺纹55°

| 型号 | 测量范围 | 包含的螺距或每英寸牙数 | 尺片数量 |
|----------|------------|---|------|
| 4825-552 | 0.25-6.0mm | 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.9 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0mm | 52 |
| | 4-62TPI | 4 4-1/2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 36 40 48 60 62TPI | |