

## 工业观察显微镜



- 无限远光学系统, 可实现偏光观察、暗视场观察等功能
- 采用柯勒照明方式, 视场照明均匀
- 50X弹簧型物镜, 可避免碰撞损坏

## 技术参数

型号	5101-M500-Y(配明场物镜)				5101-M500BD-Y(配明/暗场物镜)			
照明光源	6V/30W 卤素灯泡, 亮度可调				12V/50W 卤素灯泡, 亮度可调			
物镜(无限远平场消色差)	5X(明场)	10X(明场)	20X(明场)	50X(明场)	5X(明/暗场)	10X(明/暗场)	20X(明/暗场)	50X(明/暗场)
工作距离	26.1mm	20.2mm	8.80mm	3.68mm	9.70mm	9.30mm	7.23mm	2.50mm
数值孔径	0.12	0.25	0.40	0.70	0.12	0.25	0.40	0.70
放大倍率	50X~500X							
目镜(大视场)	10X(视场: Ø22mm)							
工作台	X-Y双层移动							
	尺寸: 160×140mm							
	行程: 35×30mm							
瞳距调节范围	53~75mm							
屈光度调节	±5屈光度(一个目镜可调节)							
尺寸(长×宽×高)	415×345×380mm							
重量	14kg							

## 标准配置

主机	1个
防尘罩	1个

## 可选附件

明/暗场物镜(5101-M500BD-Y)	PL40X	5101-M-BD40X
	PL60X	5101-M-BD60X
	PL80X	5101-M-BD80X
	PL100X	5101-M-BD100X
10X分划目镜(分度值0.1mm)	5101-M-EPD10X	
一体式数码相机(带平板电脑)	ISM-ZS70	

明场物镜(5101-M500-Y)	PL40X	5101-M-OB40X
	PL60X	5101-M-OB60X
	PL80X	5101-M-OB80X
	PL100X	5101-M-OB100X
相机接口	5101-M-ADAPTER	