

指针式双洛氏硬度计 型号 HDT-RSR100



Ø60mm平台(标配)



Ø150mm平台(标配)



V形台(标配), 适用于直径4~60mm的圆柱工件



小V形台(选配), 适用于直径2~4mm的圆柱工件



技术参数

硬度单位	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T
初试验力	表面洛氏: 29.4N(3kg) 洛氏: 98N(10kg)
总试验力	147N(15kg), 294N(30kg), 441N(45kg), 588N(60kg), 980N(100kg), 1471N(150kg)
显示方式	表盘读数
工作台升降	手动
载荷控制	手动
表盘分度值	0.5HR
最大试样高度	160mm
压头中心至机身距离	140mm
尺寸	460×240×660mm
重量	75kg

可选配件

硬度块 HRB88~95	ISH-BHRB
硬度块 HRC60~65	ISH-BHRC3
硬度块 HRC20~30	ISH-BHRC1

标准配置

主机	1个
Ø60mm平台	1个
Ø150mm平台	1个
V形台	1个
金刚石锥形压头	1个
Ø1.5875mm硬质合金球形压头	1个
硬度块 HRB88~95	1个
硬度块 HRC20~30	1个
硬度块 HRC60~65	1个
硬度块 78~88HR15N	1个
硬度块 55~73HR30N	1个
硬度块 57~69HR30T	1个
防尘罩	1个

可选配件

硬度块 78~88HR15N	ISH-BHR15N1
硬度块 55~73HR30N	ISH-BHR30N1
硬度块 57~69HR30T	ISH-BHR30T1
小V形台	ISH-SMALL ANVIL