便携式pH计
型号 0430-HA21

检验证书

- 符合国家计量检定规程
- 1~3点自动校准, 有校准指引和自动检查功能
- 手动和自动温度补偿功能, 测量更准确
- 有三种读数稳定性标准供选择
- 50组数据存储
- 具有可折叠支架, 适合多场景应用
- 探头防护等级: IP57



塑壳pH电极
(标配)



校准溶液 (标配)



耐氢氟酸/强酸玻璃pH电极 **(选配)**

技术参数

pH	测量范围	0.00~14.00pH
	分辨率	0.1/0.01pH
	精度*	± (0.01pH+1d)
	温度补偿范围	0°C~100°C (自动或手动)
	校准方式	1~3点
mV	测量范围	-1000mV~+1000mV
	分辨率	1mV
	精度*	± (0.2%FS+1d)
温度	测量范围	0°C~100°C
	分辨率	0.1°C
	精度*	± (0.5°C+1d)
校准点		USA (4.00, 7.00, 10.01) NIST (4.01, 6.86, 9.18)
电源		3节5号电池
尺寸 (长×宽×高)		86×196×33mm
净重		292g

*d是分辨率

标准配置

主机	1个
校准溶液	3瓶 (USA)
5号电池	3个
塑壳pH电极	1个

可选配件

耐氢氟酸/强酸玻璃pH电极	0430-HA21-833
耐强碱/高盐/高温pH电极	0430-HA21-843