



电子防潮柜

可定制

- 适用于半导体、电子、光学、精密仪器、检测、科研等行业
- 采用形状记忆合金, 吸湿材料持续循环使用, 无需更换耗材
- 标配黑色防静电烤漆, 保护芯片免受静电损伤
- 柜体密封结构, 减少外界湿气渗入
- 可拆装承重层板, 可根据存放物品灵活调整内部空间
- 选配功能: RS-485通讯、湿度报警系统



EDC-A107-Y

技术参数

型号	EDC-A101-Y	EDC-A102-Y	EDC-A103-Y	EDC-A104-Y	EDC-A105-Y
湿度范围	20%RH~60%RH可调				
湿度分辨率	0.1%RH				
湿度偏差	±5%RH				
温度分辨率	0.1℃				
除湿机芯	采用形状记忆合金, 吸湿材料持续循环使用, 无需更换耗材				
层板	100kg承重, 可调节每块层板之间的高度				
层板数	2个	3个	3个	3个	3个
柜门数	1个	1个	2个	2个	2个
材料	冷轧钢板, 黑色防静电烤漆				
工作环境	5℃~38℃, ≤85%RH				
电源	AC220V, 50Hz				
功率	16W	16W	32W	32W	32W
容积	93L	157L	315L	480L	495L
内部尺寸 (长×宽×高)	446×370×630mm	436×420×877mm	876×420×877mm	596×670×1218mm	996×450×1042mm
外部尺寸 (长×宽×高)	450×400×690mm	440×450×940mm	880×450×1030mm	600×700×1380mm	1000×480×1200mm
净重	29kg	38kg	70kg	80kg	85kg

型号	EDC-A106-Y	EDC-A107-Y	EDC-A108-Y
湿度范围	20%RH~60%RH可调		
湿度分辨率	0.1%RH		
湿度偏差	±5%RH		
温度分辨率	0.1℃		
除湿机芯	采用形状记忆合金, 吸湿材料持续循环使用, 无需更换耗材		
层板	100kg承重, 可调节每块层板之间的高度		
层板数	5个	5个	5个
柜门数	3个	6个	4个
材料	冷轧钢板, 黑色防静电烤漆		
工作环境	5℃~38℃, ≤85%RH		
电源	AC220V, 50Hz		
功率	48W	96W	96W
容积	726L	1452L	1452L
内部尺寸 (长×宽×高)	596×670×1827mm	1196×670×1827mm	1196×670×1827mm
外部尺寸 (长×宽×高)	600×700×2000mm	1200×700×2000mm	1200×700×2000mm
净重	150kg	180kg	180kg

标准配置

主机	1个
层板	1套

可选配件*

RS-485通讯	EDC-A-RS485
湿度报警系统	EDC-A-ALARM

*需出货前安装