# 凯氏定氮仪(基础型)
# 型号 KNA-SA50C

- 广泛应用于食品, 肥料, 饲料, 农检, 制药, 环境, 土壤, 生化剂等行业的氮和蛋白质分析
- 一键完成蒸馏过程, 蒸馏温度补偿, 冷却水水流水压实时监测
- 试剂以抽液泵计量来加试剂, 最小单位为1mL
- 自动加酸, 加碱, 自动补水, 手动补碱, 间隙式加碱
- 7英寸触摸屏, 清晰明了, 易操作
- 多液位控制, 多方位防干烧
- 内置多个样品蒸馏程序
- 整机外壳ABS塑料, 强耐腐蚀





红外消化炉 **(选配)**



循环水冷机 **(选配)**

技术参数

| | |
|---|---|
| 测量范围 | 0.06~240mgN |
| 可测样品量 | 固体<5g, 液体<15mL |
| 回收率 | >99.5% |
| 重复性 | RSD≤0.5% |
| 蒸馏量 | 0~30mL/min可调 |
| 蒸馏时间 | 0~99分钟 |
| 蒸馏速度 | 3~9分钟/样品 |
| 蒸馏功率 | 1500W以上 |
| 冷却水 | 水压>0.15Mpa<br>流量<1.5L/min<br>水温≤20°C |
| 工作环境 | 5~35°C, <85%RH |
| 电源 | 220V, 50Hz |
| 尺寸 (长×宽×高) | 400×340×740mm |
| 净重 | 25kg |

标准配置

| | |
|---|---|
| 主机 | 1台 |
| 清洗桶 | 1个 |
| 酸液桶 | 1个 |
| 碱液桶 | 1个 |
| 消化管 (KNA-SA50-DT300) | 1个 |
| 集液瓶 | 1个 |
| 蒸馏水桶 | 1个 |
| 工具 | 1套 |

可选配置

| | |
|---|---|
| 红外消化炉 (包含消化管20个) | KNA-SA50-DB20 |
| 循环水冷机 | KNA-SA50-CW |
| 中和排污系统 | KNA-SA50-ND |