单通道可调式移液器

- 符合EN/ISO 8655标准
- 轻便且设计符合人机工程学
- 量程范围广, 0.1μL至10mL
- 数字视窗, 设定量程一目了然
- 标配工具, 可自行调试校准和维修
- 下半支可高温高压消毒



扳手 (标配)



LMP-SC05

技术参数

型号	量程	增量	标称体积	最大允许系统误差		最大允许随机误差	
	μL	μL	μL	μL	%	μL	%
LMP-SC01	0.1~2.5	0.05	2.5	±0.0625	±2.50	±0.05	±2.00
			1.25	±0.0375	±3.00	±0.0375	±3.00
			0.25	±0.03	±12.00	±0.015	±6.00
LMP-SC02	0.5~10	0.1	10	±0.1	±1.00	±0.08	±0.80
			5	±0.075	±1.50	±0.075	±1.50
			1	±0.025	±2.50	±0.015	±1.50
LMP-SC03	2~20	0.5	20	±0.18	±0.90	±0.08	±0.04
			10	±0.12	±1.20	±0.1	±1.00
			2	±0.06	±3.00	±0.04	±2.00
LMP-SC04	5~50	0.5	50	±0.3	±0.60	±0.15	±0.30
			25	±0.225	±0.90	±0.15	±0.60
			5	±0.1	±2.00	±0.1	±2.00
LMP-SC05	10~100	1	100	±0.8	±0.80	±0.15	±0.15
			50	±0.5	±1.00	±0.2	±0.40
			10	±0.3	±3.00	±0.15	±1.50
LMP-SC06	20~200	1	200	±1.2	±0.60	±0.3	±0.15
			100	±0.8	±0.80	±0.3	±0.30
			20	±0.6	±3.00	±0.2	±1.00
LMP-SC07	50~200	1	200	±1.2	±0.60	±0.3	±0.15
			100	±0.8	±0.80	±0.3	±0.30
			50	±0.5	±1.00	±0.2	±0.40
LMP-SC08	100~1000	5	1000	±6	±0.60	±2	±0.20
			500	±3.5	±0.70	±1.25	±0.25
			100	±2	±2.00	±0.7	±0.70
LMP-SC09	200~1000	5	1000	±6	±0.60	±2	±0.20
			500	±3.5	±0.70	±1.25	±0.25
			200	±1.8	±0.90	±0.6	±0.30

型号	量程	增量	标称体积	最大允许系统误差		最大允许随机误差	
	μL	μL	μL	μL	%	μL	%
LMP-SC10	500~5000	50	5000	±25	±0.50	±7.5	±0.15
			2500	±15	±0.60	±7.5	±0.30
			500	±3.5	±0.70	±1.5	±0.30
LMP-SC11	1000~10000	100	10000	±60	±0.60	±20	±0.20
			5000	±60	±1.20	±15	±0.30
			1000	±30	±3.00	±6	±0.60

标准配置

主机	1个
移液器吸头	1个
扳手	1个
简易支架	1个

可选配置

6位线性支架	LMP-LS01
6位圆形支架	LMP-RS01
移液器吸头	LMP-SC□□*-PT

*LMP-SC□□为移液器型号



6位线性支架 (选配)



6位圆形支架 (选配)