紫外可见分光光度计 (标准型)
型号 UVS-B205-Y


数据传输




- 符合JJG 178国家计量检定规程
- 广泛应用于有机化学、生物化学、药品分析、食品检验、环境检测、生命科学等领域
- 内置定量分析软件, 方便用户操作使用
- 可选配PC软件扩展应用范围, 如光度测量、定量测量、动力学、光谱扫描、DNA/蛋白质测试、多波长检测等
- 大样品室可容纳5~100mm的各类比色皿
- 具有自我故障诊断功能
- 提供断电保护

技术参数


光学系统	自动波长
波长范围	190~1100nm
光谱带宽	2nm
波长精度	±1nm
波长重复性	≤0.2nm
波长分辨率	0.1nm
杂散光	220nm/360 nm处≤0.2%T
噪声	0.001A/2min @500nm
基线平直度	±0.002A/h
光度范围	0~200%T, -3~3A, 0~9999C
透射比精度	±0.5%T
透射比重复性	≤0.2%T
光度方式	T, A, C, E
光源	氘灯、钨灯
显示屏	128×64 LCD
数据存储	200条测试数据或100条工作曲线
电源	AC 220V, 50Hz
尺寸 (长×宽×高)	510×420×240mm
净重	15.5kg



玻璃比色皿, 石英比色皿 (标配)



四联手动薄膜样品架 **(选配)**



四联手动比色皿架 **(选配)**

标准配置

主机	1个
玻璃比色皿 (10mm)	1套
石英比色皿 (10mm)	1套

可选配置

电脑	UVS-B205-COMPUTER
软件	UVS-B205-SOFTWARE
打印机	UVS-B205-PRINTER
四联手动薄膜样品架	UVS-B205-BM4
四联手动比色皿架 (100mm)	UVS-B205-BSM10